





PROTEK® TEKNİK



Deneyimli Mühendis Kadromuzla Yenilikçi ve Güvenilir Çözümler Sunuyoruz

Protek Teknik olarak, **güç elektroniği, endüstriyel otomasyon ve enerji** alanlarında **33 yıllık tecrübemiz, dinamik mühendis kadromuz ve Avrupa'nın önde gelen üreticilerinin distribütörlüğü** ile sektöre ve müşteri ihtiyaçlarına uygun, **güvenilir ve yenilikçi çözümler** sunmaktayız

Mühendis ekibimizin kattığı **değer ve uzmanlıkla** müşterilerimize **yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir çözümler** sunarak bu alanlarda öncü olmayı hedefliyoruz. **Teknolojik inovasyon, çözüm ortaklığı, global ulaşım ve eğitimlerle sürekli gelişimi hedefleyen firmamız**, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı ve iş ortakları ile güçlü ilişkiler kurmayı misyon edinmiştir.

Protek Teknik, **dinamik mühendislik kadrosu, satış öncesi ve sonrası teknik destek, stoktan ürün teslimi ve ürünlerinde dünya standartlarına uygunluk ilkeleriyle güç elektroniği, endüstriyel otomasyon ve enerji** alanlarındaki ihtiyaçlara cevap vermektedir.



İŞ ORTAKLARIMIZ/OUR BUSINESS PARTNERS



PROGRAMLANABİLİR ENKODERLER

OPTO PULSE EIL580P ÇOK YÖNLÜ PROGRAMLANABİLİR INCREMENTAL ENCODER



çeşitli konfigürasyonlarıyla kullanıcılarına birçok avantaj sunmaktadır:

- Dönüş başına 1 ila 65536 pulse arası programlanabilir çözünürlük
- Programlanabilir
- HTL veya TTL çıkış sinyali
- Referans
- Referans 90° veya 180°
- Besleme gerilimi 4.75 ila 30 VDC arası
- Elde taşınabilen bir aletle kolayca programlanabilir ve örneğin ERP sistemleri için yazılım kütüphaneleri geliştirilebilir

HS35P

OptoPulse EIL580 INCREMENTAL ENKODERLER



OptoPulse EIL580 - Esnek, sağlam, hassas

ShaftLock rulman sistemi ile güvenilir mekanik yapı
Özellikle uzun ömürlü
Tur başına 5000 pulse kadar optik anahtarlama
-40 °C ila +100 °C arası mükemmel hassasiyetle çalışma
IP67 yüksek koruma sınıfı
Dakikada 12000'e varan devir sayısı
En uygun fiyat-performans oranı
Ürün ve diğer çeşitli aksesuarlarıyla bir elden alabilme

OptoPulse® EIL 580
Euro flange B10

LAZER MESAFE SENSÖRLERİ

OPTICAL SENSORS OT300 & OT500  **YENİ ÜRÜN**

BENZERSİZ GÜVENİLİR NESNE ALGILAMA VE KONUMLANDIRMA



- Montaj açısından bağımsız olarak ultra siyah, yansıtıcı, parlak veya düzensiz şekilli nesnelerde bile güvenilir nesne algılama
- Uçuş zamanı ölçümü sayesinde 2,6 m'ye kadar geniş ölçüm aralığı
- Standartlaştırılmış IO-Link arayüzü aracılığıyla basit entegrasyon ve hızlı parametrelendirme

ENDÜSTRİYEL ENKODERLER

Manyetik Enkoderler
Absolute Enkoderler
Sinüs Enkoderler
SSI, Profibus, CANbus
Fieldbus Arayüzü



CANopen **EtherCAT** **PROFIBUS**
DeviceNet **EtherNet/IP** **Power over EtherCAT** **PROFIBUS**
SAE J1939 **ETHERNET POWERLINK**



EAL580 Serisi
58 mm
Absolute enkoder

- Son derece kompakt
- Radyal konnektör ile kolayca kabloya yerden bağlanabilir
- Arayüz uygulamalarıyla kolay cihaz entegrasyonu
- Endüstri 4.0 ve IIoT için geleceğe hazır

KENAR SENSÖRLERİ


OE60 OE40 OXS
Kenar ölçümü için yeni sensörler



- 1 µm'ye kadar hassasiyetle kenar tespiti
- Farklı işlevsel prensipler sayesinde esnek tasarım
- Kompakt ve entegrasyonu kolay
- Ek dijital veriler, örneğin kırıklık göstergesi
- IO-Link / EtherCat / Modbus RTU


İPLİ ENKODERLER

Doğrusal ölçüm kolaylaştırıldı. Kolay kurulum, güvenilir sonuçlar



- Tüm ölçüm aralığında yüksek doğruluk
- 50 m'ye kadar ölçüm uzunluğu
- Yüksek kalite ve son derece dayanıklı tasarımlar
- OEM ve retrofit

EĞİM SENSÖRLERİ



- ±0.1°'ye kadar doğrulanmış doğruluk
- Mobil Makineler için Tasarlandı
- En güncel güvenlik uyumluluğu PLD:2023
- Tak ve çalıştır

GIM600R
Güvenlik uyumlu eğim sensörleri

ENS80E - Fabrika otomasyonu için yeni performans sınıfı

Endüstriyel Incremental Enkoderler Endüstriyel Absolute Enkoderler

- Hassas konumlandırma ve dinamik hız kontrolü
- Ölçüm görevleriniz için optimum çözümler



EB360 Serisi

Güvenilir ve Doğru Konumlandırma için

- IP 69K'nın ötesinde kapsüllenmiş yataksız tasarım
- Aşınma ve bakım gerektirmez
- En kompakt boyutlar
- Kolay entegrasyon
- Arayüz CANopen, SAE J1939 ve SSI



Mekanik, Elektromekanik ve Elektronik Sayıcılar



Hall/Speed Sensors



HUBNER BERLIN A Baumer Brand HeavyDuty

Motion Control Encoderler
LongLife Tacholar
Hız Switchler
Resolvers
Tachogenerators
Speed Switches



FS 80 **AMG 81** **POG 90 + FSL** **POG 10** **EEx OG 9** **TDP 0,2 LT**

HeavyDuty Kodlayıcılar

70 years of experience **Üstün Koruma ve Yeni Akıllı İşlevlerle Birlikte**

- Olağanüstü servis ömrü ve sistem çalışma süresi
- Toz, nem, aşırı voltaj ve hatalı bağlantılara karşı benzersiz koruma
- Hız ve servis ömrü izleme için kolay parametre ayarı
- Kompakt tasarım ve sızdırmaz, kullanıcı dostu saha bağlantısı

HOG 800 Serisi




YENİ ÜRÜN

AKILLI HEAVY DUTY ENKODERLER HMG10P/PMG10P

Akıllı kodlayıcılar zorlu ortamlarda hız, açı ve konum bilgilerini verecek sinyaller sağlar.

Yenilikler: yapılandırma ve izleme. Kablosuz LAN programlama adaptörü, cihaz parametrelerinin özelleştirilmesi, ayarlama ve yerinde optimizasyonuna izin verir.



Baumer.com
Rotary Encoders
HeavyDuty
HUBNER BERLIN
A Baumer Brand

Incremental	Analog	Sin/Cos	Low Harmonics
	Digital	HTL/TTL	HTL/TTL
Absolute	Analog	Singleturn	HDmag
	Digital	Multiturn	absolute
Tacho	Analog		LongLife
Speed Switches			SAFETY
Combinations			10-1

HMG10 / PMG10
Absolute Reference

- Precise & robust magnetic encoder
- Flexible thanks to large portfolio

HMG 161 -
For Large Shafts

- For large shafts from ø38 to 70 mm
- Optical Precision up to 29 Bit

CANopen **EtherCAT** **EtherNet/IP** **SSI**

- Artırmsal Enkoderler
- Mutlak Enkoderler
- Temassız Enkoderler
- Programlanabilir Encoderler

- Motor Feedback Enkoderler
- Kombinasyonlar ve Hız Siviçleri
- İpli Enkoderler
- Sin-Cos Enkoderler
- Expoof Enkoderler

- Sayıclar
- Resoverler
- Eğim Sensörleri
- Ex Versiyonlar

- Ağır İş Tipi Enkoderler
- Manyetik Enkoderler
- Tako Jeneratörler (Uzun Ömürlü)
- Emniyet Hız Siviçleri
- Kombinasyonlar



Nesne Algılama

- İndüktif Yaklaşım Anahtarları
- Kapasitif Sensörler
- Mekanik Yaklaşım Anahtarları
- Etiket Sensörleri
- Fotoelektrik Sensörleri

- Ultrasonik Sensörler
- Precision Mechanical Switches
- Kenar ölçümü ve algılama
- Manyetik sensörler
- Light-band sensörler



Mesafe Ölçümü

- Lazer Mesafe Sensörleri
- İndüktif Mesafe Sensörleri
- Kablo Dönüştürücüler

- Ultrasonik Mesafe Sensörleri
- Lineer Manyetik Encoderler
- Radar Sensörleri



Proses Sensörleri

- Basınç ölçümü
- Seviye Ölçümü
- Akış Ölçümü
- Sıvı Analizi
- Sıcaklık Ölçümü



Vision Kamera Sensörleri

- Akıllı Profil Sensörleri
- VeriSens Görüntü Sensörleri
- Evrensel Robotların Kolay Kontrolü



Force sensors and strain sensors
Force and strain measurement in machines, installations, and tools.

Kuvvet sensörleri ve gerginlik sensörleri
Makinelerde, tesislerde ve aletlerde kuvvet ve gerinim ölçümü.

- Kuvvet sensörleri
- Gerinim sensörleri
- Ölçüm yükselteçleri
- Özelleştirilmiş çözümler
- Boşluk basınç sensörleri
- Deliklerde gerinim ölçümü

Kuvvet ve Gerginlik Sensörleri



Protek Teknik olarak, mekanik proses endüstrisinin öncü firması ve aynı zamanda Baumer Group bünyesinde yer alan Bourdon-Haenni markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek gücümüze güç katıyor ve yolumuza emin adımlar ile devam ediyoruz.

Bourdon-Haenni GmbH mekanik basınç ve sıcaklık ölçümündeki 190 yıllık deneyimi ile manometreler ve termometreler alanında lider konumunu sürdürmektedir ve aynı zamanda "Bourdon Tube" teknolojisinin yaratıcısıdır.

1849 yılından itibaren Avrupa ülkelerinde bulunan üretim tesislerinde hızlı ve güvenilir müşteri çözümleri sunmaktadır.



BASINÇ ÖLÇERLER

- Endüstriyel basınç göstergeleri
- Sağlam ön basınç göstergeleri
- Proses basınç göstergeleri
- Yardımcı basınç göstergeleri
- Kapsül basınç göstergeleri
- Diyaframlı basınç göstergeleri
- Temaslı basınç göstergeleri
- Mutlak basınç göstergeleri



DIYAFRAM CONTALAR

- Dişli bağlantılı contalar
- Flanş bağlantılı contalar
- Hijyenik diyafram contalar
- Sıralı contalar
- Özel diyafram contaları



FARK BASINÇ GÖSTERGELERİ

- Kapsüllü fark basınç göstergeleri
- Körüklü fark basınç göstergeleri
- Diferansiyel hücreli fark basınç göstergeleri



BASINÇ ANAHTARLARI

- Kompakt basınç şalteri
- Endüstriyel basınç şalteri



FARK BASINÇ ANAHTARLARI

- Diferansiyel basınç anahtarı



AKSESUAR BASINCI

- Musluklar ve valfler
- Aşırı basınç koruyucuları
- Titreşim sönümleyicileri
- Soğutma adaptörleri
- Saplama konektörleri



SICAKLIK GÖSTERGELERİ

- Bimetal termometreler
- Gaz dolu termometreler



SICAKLIK ANAHTARLARI

- Kompakt sıcaklık anahtarları
- Endüstriyel sıcaklık anahtarları



AKSESUAR SICAKLIĞI

- Kaynak manşonu
- Kaynak manşonlu termovel
- Kaynaklı bağlantılı termovel
- Dişli bağlantılı termovel
- Kayar vidalı bağlantı
- Flanş bağlantılı termoveller



YENİ WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN!

www.bourdon-instruments.com



Yenilikçi Röle Teknolojileri

Sizin için Çözümler sunar.

DOLD-
Bizim deneyimimiz. Sizin emniyetiniz.

Emniyet Hata İzleme Sistemleri

- Acil durdurma
- Emniyet keçeleri
- Çift el kumanda
- Hız ve duraklama
- Emniyet kapısı
- Modüler ve çok fonksiyonlu sistemler
- Işıklı bariyerler
- Kablosuz güvenlik sistemi



Emniyet Röle Modülleri ve Otomasyon Ürünleri



Elektrik-elektronik

- SSR'ler
- Yumuşak yol vericiler
- Motor frenleme cihazları
- Yön değiştirme kontaktörleri
- Hız regülatörleri
- Çok fonksiyonlu motor kontrol üniteleri



Tesis Otomasyonu

- Işıklandırma kontrolleri
- Ölçüm ve izleme röleleri
- Hata izleme sistemleri
- Asansör kontrolü
- Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC)



Zamanlama / Kontrol

- Zamanlayıcılar
- Ağ modülleri
- CANopen PLC
- Arayüz/anahtarlama röleleri
- Akım ve voltaj röleleri

POWERSWITCH SSR



- Geniş voltaj aralığı AC/DC 24 ... 240 V
- Mühürlenilebilir şeffaf kapak ile manipülasyona karşı koruma
- Minimal tasarımda daha fazla bağlantı
- IEC 61810-3'e göre zorla yönlendirilen kontaktlarla
- Manuel çalıştırma ve kontrol kolu aracılığıyla kontak konumu göstergesi ile
- Darbe enerjili A1 - A2 ve Sıfırlama darbesi B1 - B2 ile
- Cihazların kolay değişimi için tak-çıkart terminal blokları ile
- Seçenek olarak 4 NC + 4 NO kontak veya 1 NO kontak, 7 NC kontak veya 4 CO enversör kontak ile



- DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Tip A), DIN EN 50578 (UIC 736) standartlarına uygundur.
- Zorla yönlendirilen kontak (Forcibly guided contact)
- Tepe kontaktları sayesinde yüksek anahtarlama güvenilirliği
- Kirillik derecesi II ile gift ve güçlendirilmiş yalıtım
- Aşırı gerilim kategorisi: III
- Yüksek voltaj direnci ≥ 4 kV
- Yüksek mekanik hizmet ömrü
- Yüksek sıcaklık aralığı: - 40 ... + 75°C

Kilitleme (Latching Relay) Röleleri

PCB Emniyet Röleleri



 Safety Devices

 Monitoring Devices

 Power Electronics

 Times

 Controls

 Installation Electronics

 PCB Relays and Enclosures

 PCB Relays and Enclosures

MOBİL JENERATÖRLER İÇİN YALITIM MONİTÖRÜ




VARIMETER IMD serisinden RN5897/300 yalıtım monitörü özellikle mobil jeneratörlerde kullanımı için geliştirilmiştir.

Uygulama alanları

- Mobil jeneratörler
- UPS sistemleri ve akü şebekeleri
- Frekans konvertörlü şebekeler
- Hibrit ve akülü araçlar
- Mobil karma ve eleme tesisleri ve inşaat makineleri

Yalıtım direnci 100 Ω/V'nin altına düşerse < 1 saniye içinde otomatik bir kapatma gerektirir.



YENİ ÜRÜN

Avantajlarınız
Your benefits

- Genişletilmiş sıcaklık aralığı ile artırımsız güvenilirlik ve verimlilik
- Güvenli bakım
- Electrical safety and increased productivity with extended temperature range
- Preventive maintenance


AC/DC devreleri için
izolasyon izleme
Insulation monitoring
for AC/DC Networks

Elektrikli araç DC şarj
istasyonları için izolasyon
izleme monitörü



RN 5897/020
VARIMETER IMD

Elektriksel güvenlik için çözümler
Solutions for electrical safety



VARIMETER IMD
– Güç kaynakları için
elektrik emniyeti

İzolasyon hataları nedeniyle makine veya sistemlerin planlanmamış şekilde durması ciddi sonuçlara yol açabilir. Topraklama bulunmayan şebekelerde (örneğin bilişim ağlarında), bu tür hataların erken tespiti vasıtasıyla, VARIMETER IMD serisi DOLD izolasyon monitörleri elektrik sistemi anızlarını önleyerek işlem ve sistem güvenliğini garanti eder.



RP9810
Voltaj ve Frekans Monitörü

- VDE-AR-N 4105:2011-08,
- DIN VDE 0126-1-1:2013-08,
- DIN EN 60255-1 standartlarına uygundur.
- EEG 2012 ve SysStabV'ye göre kullanılabilir.
- >30 kVA jeneratör setleri için gerilim ve frekans izleme, ≤ 30kVA için de opsiyonel olarak genel şebeke seçilebilir.
- 2 kanallı yapı nedeniyle anıza karşı güvenli
- BG ETIM uygunluk belgesi (test sertifikası)
- Tepki süresinin ölçülmesi ile bölüm anahtarlarının izlenmesi
- Test butonu ile sistem testi
- İzole izgara tespiti



- Manuel sıfırlama
- Ek etkinleştirme girişi, örn. dalgalanma kontrol alıcısı için
- Ayarlanabilir gecikme süresi t'den sonra bağlantı veya yeniden bağlantı
- VDE-AR-N 4105: 2011-08 standardına göre fabrika ayarı
- 50,2 Hz ve 51,5 Hz aralığında rastgele kontrollü bağlantı kesme
- Müdahilenebilir şeffaf kapak ile dış etkilere karşı koruma ve ayar anahtarları
- Ek anıza sinyal röle çıkışı
- Yüksek ölçüm doğruluğu
- Montaj tipi muhafaza 4TE (genişlik x yükseklik x derinlik: 70 x 90 x 71 mm)



VARIMETER RCM
– Sinyal gelsin,
tesis durmasın

VARIMETER RCM serisi diferansiyel akım monitörleri, topraklama yapılmış şebekelerde kaçak akımı güvenilir biçimde izleme imkanı sağlar. Hem doğru akımı hem de alternatif akımı tespit edebildiklerinden, diferansiyel akım sensörleri evrensel olarak kullanılabilir.

VARIMETER EDS
– İşlemler devam ederken
hatayı lokalize eder



SAFEMASTER S
– Emniyetli sürücü izleme

SAFEMASTER S serisi yeni hız izleyicilerimiz, hem otomatik hem de kurulumu ayarlanabilen modlarda makinenin ve sistemin durduğu veya hızlandığı zamanları tespit ederek sinyal verir. DOLD bu cihazlarla; sensörsüz emniyet izleme sürücüler için ve hız veren başlatıcılar için etkin ve ekonomik çözümler sunmaktadır.



SAFEMASTER PRO
– Ayarlanabilir emniyet sistemi

Modüler ve ayarlanabilir bir emniyet sistemi olan SAFEMASTER PRO; makine ve sistemlerinizdeki tüm emniyet devrelerini kolay, esnek ve güvenli biçimde izler. Ücretsiz bir yazılım olan SAFEMASTER PRO Designer programının kurulduğu bir bilgisayar aracılığıyla, TÜV onaylı bu sistemi ayarlayabilmek çok kolaydır.



SAFEMASTER W kablosuz emniyet sistemi, kullanıcıların tehlike anlarında sistemleri güvenli biçimde kontrol edebilmesine ve kapatabilmesine imkan verirken aynı zamanda maksimum taşınabilirlik de sağlar.



Fonksiyonel Emniyet Çözümleri

SAFEMASTER ailesi emniyet rölesi cihazları; acil durdurma, gift el kumanda, emniyet geçeleri ve ışıklı bariyerler gibi birçok emniyet fonksiyonunun izlenebilmesini sağlar. Tek fonksiyonlu emniyet anahtarları sistemlerinden endüstriyel ağ bağlantılı çok fonksiyonlu modüler emniyet sistemlerine kadar tüm ürünler tek bir amaca hizmet eder: İnsanların ve makinelerin ölümlerini önlemek için korunması.

Makine ve sistem üreticileri ve kullanıcıları, bir sürü yönetmeliğin şartlarını karşılamak zorunda olan emniyet odaklı anahtarlarma cihazları geliştirmek ve/veya kullanmak zahmetine katlanırlar. DOLD, Cat. 4 / PL e ve SIL 3 sınıflarına kadar olan tüm emniyet uygulamalarında tip testi yapılmış emniyet rölesi cihazları sunarak hem fonksiyonellik hem de maliyet açısından bu çözümlerle müşterilerini destekler.

SAFEMASTER C ailesinin çok fonksiyonlu emniyet modüllü, birbirinden bağımsız olarak seçilebilen iki emniyet fonksiyonunu tek bir cihazla izler. Bu görevi yerine getirirken PL e / Cat. 4 ya da SIL 3 düzeyinde yüksek emniyet sağlar. Ayrıca EN 50156-1 standartlarına uygun olarak endüstriyel fırın ve ocaklarda kullanıma uygundur.



SAFEMASTER C
– 6 emniyet fonksiyonundan
2'sini kolaylıkla seçebilirsiniz

SAFEMASTER STS, koruma kilitlemesiz elektromekanik güvenlik anahtarları ve kapalı tutmalı elektromekanik güvenlik anahtarlarından oluşan modüler bir anahtar transfer sistemidir. Duruş izleme, hız izleme, frekans izleme, acil durdurma ve benzeri güvenlik işlevlerine sahip diğer güvenlik anahtarlama cihazlarının yanı sıra komut cihazları da kolayca entegre edilebilir.



Uygulama alanları

- ✦ Balyalama Presleri
- ✦ Kağıt ve Baskı Endüstrisi
- ✦ Karıştırıcılar
- ✦ Geri Dönüşüm Endüstrisi
- ✦ Otomobil Endüstrisi
- ✦ Çok Hatlı Fabrikalar



SAFEMASTER STS

Anahtar Modülleri



Aksesuarlar



Aktuatör Modülleri



Aktuatörler



Asma Kilit Modülleri (LOTO)



Solenoid Kilit Modülleri



Anahtarlama Modülleri



Kumanda Cihazları



LH 5946



ÖZGÜN KONFIGURASYON SİSTEMİNİZ İÇİN EN UYGUN TASARIM

Anahtar modülü, kişisel anahtar kullanılarak bir güvenlik kapısının açılmasını veya kilitlemesini sağlar. Bu özellik, çalışanların sapamayacağı belirli bir işlem sırası oluşturmayı mümkün kılar.

Asma kilit modülü (LOTO), ek güvenlik fonksiyonları sunar ve fonksiyonları serbest bırakmaya veya kilitlemeye yarar. Bu çıkarılan anahtara takılan bir asma kilit ile uygulanabilir.

Aktuatör modülleri, koruyucu bir kapak ile kapıya güvenli erişim garanti eder. Aktuatör modülü, aktuatör ile birlikte koruyucu bir cihazın iki hareketli bileşeninin yerleşimini izler. Diğer modüllerle birlikte çıkış sinyalleri oluşturabilir. Erişim kapılarını kapalı tutabilir ve işlemleri yönetebilirler.

Solenoid kilit modülleri, tehlikeli bir durum veya insanların için yaralanma tehlikesi görülen durumlarda koruyucu kapıların ve diğer güvenlik korumalarının kapalı kalmasını sağlar. Erişim yalnızca serbest bırakma sinyali verildiğinde sağlanabilir.

Anahtarlama modülü, hareketli güvenlik muhafazalarını sabitlemek için kullanılır. Güvenlik muhafazaları açıldığında ve tehlikeli hareketler görüldüğünde anahtar modülü tarafından derhal kapatılmalı ve yeniden başlatmaya karşı emniyete alınmalıdır.

Kumanda cihazları, güvenlik kapılarının makine ve sistemlerde izlenmesini sağlar. Ana erişim noktalarını veya bakım erişim noktalarını kontrol etmek için anahtar modülleri ve solenoid kilit modüllerini ek komut fonksiyonları ile genişletebilirsiniz.

Aksesuar parçaları, SAFEMASTER STS modülünü bağlamak veya tamamlamak için kullanılır. Sonlandırma modülü M veya süngü soketleri gibi aksesuarlar bunlardan bazılarıdır. Ayrıca tüm fonksiyonel üniteleri esnek bir şekilde monte etmeye yararlar. Tüm fonksiyonel modüller her biri 90° döndürülmüş 4 konuma monte edilebilir.


P | KABLOLAMA

Ağlar için Kablolama Çözümleri



U | PROFİNET

Bağlantı Teknolojisi



C | LOGLINE

Akıllı Sistem ve Kontrol Panosu Bileşenleri



Binalardaki ve endüstriyel tesislerde teknik ağlar ve güvenlik çözümleri giderek daha akıllı hale geliyor. İç ve dış süreçleri verimli bir şekilde kontrol edilebilecek ve izlenebilecek şekilde entegre etme imkanı sunarlar. METZ CONNECT'in bunun için çok iyi çözümleri var. C | Logline ürün grubu ile METZ CONNECT, geleceğe yönelik bina otomasyonu, maksimum koruma ve optimum proses kontrolü için entegre, sistemle uyumlu ve akıllı ağ bileşenleri sunar. Avantajlar: Yüksek performanslı bileşenler, örneğin montaj süresini kısaltır, enerji tüketimini azaltır, şeffaflık yaratır ve ya birden fazla görevi tek bir cihazla çözme mümkün kılar.

I/O CONTROLLER



Data logger/WLAN/
Modbus TCP/BACnet I/P
P/N 110934
8 SO-pulse inputs
3 universal inputs (analog)
4 relay outputs
4 digital outputs
3 analog outputs
1 extension bus
1 M-BUS
1 Modbus RTU

INTERFACE MODULES



KRE-M4/1 DC
P/N 1106302517
Coupling module,
optocoupler transistor



KRE-M4/1 AC
P/N 1106312518
Coupling module,
triac optocoupler

ZAMANLAMA RÖLESİ



MARK-E08
MARK-F-E08

ÖLÇME & İZLEME RÖLELERİ



DRIW-E16

TELEKOMÜNİKASYON ÜRÜNLERİ



SAR 4 / SAR 5



SAR 1





Sinyalizasyon makine gövdesi ile birleştiğinde;

-  Tam entegre sinyalizasyon
-  100 ila 1500 mm uzunluğa kadar
-  Sirenli veya sirensiz



Yüksek sesli ve ışıklı WERMA sinyal cihazları



Kontrol kabini ve cihaz yapısı



Otomotiv




Lojistik ve nakliye



Gıda Endüstrisi



Bina teknolojisi ve uyan aydınla




Endüstri 4.0 ve kablosuz



Endüstri 4.0 ve kablosuz ağ oluşturma

WeASSIST

We ASSIST, üretim süreçlerinizin kapsamlı ve kalıcı olarak izlenmesi için enililikçi, tak ve çalıştır çözümüdür. Bulut tabanlı, kurulumu kolay, hızlı bir şekilde uyarlanabilir ve geniş çapta ölçeklenebilir.




We ASSIST ARACILIĞIYLA İYİLEŞTİRME POTANSİYELLERİ:

- ☑ Çağrı sistemi ile bir düğmeye basarak yardım çağırabilirsiniz.
 - ☑ Planlanmamış arıza süresini azaltır.
 - ☑ Planlı duruş süresini azaltır.
 - ☑ Bir kontrol istasyonu aracılığıyla durumlar hakkında bilgilendirir.
 - ☑ Sistem, sayıları ve nedenleri ortaya çıkardığı için iş istasyonlarının kullanım derecesi optimize edilebilir ve tüm bunlar otomatik olarak değerlendirilebilir.
 - ☑ Sipariş süresi dolmadan çalışanlar mobil destek ekipmanları ile bilgilendirilmektedir.
 - ☑ Süreçlerin daha iyi öngörülebilirliği, daha iyi hazırlık sayesinde kurulum sürelerinin azaltır.



WeASSIST- ÜRETİMİNİZ VE LOJİSTİKLERİNİZ İÇİN MÜKEMMEL



Otomasyon/Emniyet

EvoSIGNAL MINI



- İŞİK EFEKTLERİ;**
- ① TwinLIGHT : Kalıcı Işık ve Yanıp Sönen Işık
 - ② TwinFLASH: Yanıp Sönen Işık ve EVS Işık
- Uygulama Alanları;**
- Sınırlı yerlerde kurulum için;
iç ve dış mekan uygulamaları için.

EvoSIGNAL MIDI



- İŞİK EFEKTLERİ;**
- ① TwinLIGHT : Kalıcı Işık ve Yanıp Sönen Işık
 - ② TwinFLASH: Yanıp Sönen Işık ve EVS Işık
 - ③ Rotating: Döner Işık
- Uygulama Alanları;**
- Esnek orta menzilli sinyalleşme çözümleri;
iç ve dış mekan uygulamaları için.

EvoSIGNAL MAXI



- İŞİK EFEKTLERİ;**
- ① TwinLIGHT : Kalıcı Işık ve Yanıp Sönen Işık
 - ② TwinFLASH: Yanıp Sönen Işık ve EVS Işık
 - ③ Rotating: Döner Işık
- Uygulama Alanları;**
- Bina hizmetleri mühendisliği, kapı ve kapı uygulamaları, makine ve tesis ekipman sistemleri için uzun menzilli çözümler

UL ONAYLI LED KURULUM IŞIĞI MC55 - MC35 240 LED Çok Renkli Işık MC55



ÖZELLİKLER Multi Fonksiyon SMART

- Boyut: 55 mm x 46 mm
- Renk seçenekleri; Kırmızı, Sarı, Yeşil, Beyaz, Mavi, Mor, Turkuaz (RGB)
- Kırmızı, Sarı, Yeşil (RGB)
- Çok çeşitli aydınlatma efektleri (kalıcı ışık veya yanıp sönen ışık)
- 85 dB ses seviyesi ile yüksek sesli uyarı sinyalleri
- Optik-akustik kombinasyon seçeneği
- IP65 su geçirmez ve toz geçirmez
- IP 65, IP 69



MST71



- ① İşyeri güvenliği ve süreç optimizasyonu için ekonomik, güvenilir ve ideal seçim
- ② Tüm pozisyonlardan ve yönlerden dışbükey lens sayesinde mükemmel görünürlük
- ③ Seçilebilecek 8 ton ve 102 dB'ye kadar ses çıkışı ile yüksek seslilik
- ④ İki ton ayarı, çalışma durumunu kolayca ayırt etmeyi sağlar
- ⑤ POKA YOKE ile basit ve sezgisel kurulum
- ⑥ Önceden monte edilmiş standart versiyonlar mevcuttur
- ⑦ Koruma Sınıfı: IP65.



STOK

EKONOMİK

MST 71

- Kurulum seçenekleri;
- Taban montajı
 - Boru şeklinde montaj
 - Aksesuarlarla birlikte ek montaj seçenekleri mevcuttur

MST 71, ekonomik, güvenilir ve ideal bir sinyalizasyon sunmak üzere tasarlanmıştır. İşyeri güvenliğini ve süreç optimizasyonunu arttırmaya yönelik seçenekler ve çözümler sunan her sektör için kullanılabilecek ürünlerdir. Dışbükey lens tasarımının kullanıcıya dostu yerleşik özellikleri ışık etkinin görünürlüğünü ve netliğini en uygun şekilde sağlamaktadır.

CST55 (C)



- ① Maliyet performansını göz önünde bulundurarak en yüksek kaliteyi sunar
- ② Endüstriyel tasarım, modern makinelerle uyumludur
- ③ Beyaz veya renkli kubbelerde gelir, 360° görünürlük, her tarafta net ışık
- ④ 2-4 katman, isteğe bağlı buzzer, ses ve daha fazla ihtiyaca uygundur
- ⑤ Hızlı ve kolay kurulum için komple kit (montaj braketleri ve kablolar dahil)
- ⑥ Koruma Sınıfı: IP40



RST 56



- ① Hoş ve sıcak ışık efekti, görünümünü ve görsel tanınırlığını artırır
- ② Ek şeffaf muhafaza: güçlendirilmiş güvenlik
- ③ Çift montaj seçeneği: taban/tüp/katlanabilir/kurulum
- ④ 360° güçlü görünürlük: tüm pozisyonlardan
- ⑤ IP66/IP69K: endüstriyel ortamlar için idealdir



808 / 818



- ① Çok yönlü tasarım, müşterilerin ürün imajını profesyonel bir görünümlü geliştirir
- ② Tam LED Flaş, güvenlik bilincini artırır ve dayanıklıdır
- ③ Çift montaj seçeneği, montaj esnekliği sağlar
- ④ Koruma Sınıfı: IP65



409 / 809



- ① Yüksek yoğunluklu ışık ve sağlam gövde
- ② Düşük güç tüketimine sahip LED teknolojisi
- ③ Mekanik tertibatı çıkarmadan, bağlanması kolay
- ④ Üç ton seçeneği (dönüşümlü, pulse, sweep)
- ⑤ Koruma Sınıfı: IP65



KOMPAKT 37




- ① Tüm pozisyonlardan ve yönlerden kabank lens sayesinde mükemmel görünürlük
- ② Kompakt muhafaza, kurcalamaya dayanıklı, tüm dış mekanlar için ideal
- ③ Seçilebilecek 8 ton ve 102 dB'ye kadar ses çıkışı ile yüksek seslilik
- ④ Doğrudan iki ton ayarı çalışma durumunu kolayca ayırt etmeyi sağlar
- ⑤ Önceden monte edilmiş standart versiyonlar mevcuttur
- ⑥ POKA YOKE ile basit ve sezgisel kurulum
- ⑦ Koruma Sınıfı: IP65



Her Uygulamaya Uyumlu Vinç Operatör Kontrol Üniteleri

Kontrol sistemlerinize güvenilirlik ve değer katın.



Konsol: Güvenli çalışma için optimum koşullar.

Fonksiyonel, Ergonomik, Güvenlik

Spohn + Burkhardt konsolları, ihtiyacınız olan bütün konforu ve güvenliği, en etkili şekilde çalışmanıza olanak sağlar.



SV1C console

- Lots of space for components
- Made per customer requirements



FSRHGD console

- User-friendly slight inward sloped console covers
- Large armrests with angle adjustment
- Hand rest which help reduce wrist strain
- Console angle adjustment with gas shock assist



FSRD console

- Sleek, rounded design
- Side panels for easy access inside the console
- User-friendly console settings



FSBD console

- Rounded with multi-level covers
- Ball joint provides swivel, slant and tilt adjustments standard



FSAD console

- Ideal for applications requiring narrow to medium sized consoles



FSK console

- Sheet metal console with forward sloping plastic covers
- One size only - 160 mm



FSMMDR console

- Ideal for applications requiring large consoles
- Designed for control stations with motorized adjustments



Best solutions
for effortless
operating.

Benefits

- Unique shapes
- Customizable per customer requirement
- Custom finish
- Custom colors

TÜM SEKTÖRLER İÇİN BİRİNCİ SINIF JOYSTICKLER

CONTROLLERS



HANDLES



SWITCHES



PORTABLE CONTROL STATIONS



ERGONOMİK

CONTROL STATION (OPERATION CONTROL UNIT)



FOOD PEDALS




UZMAN OLDUĞUMUZ SEKTÖRLER;

- ☐ Müşteriye özel çözümler
- ☐ Çelikhane ve Haddehaneler
- ☐ Kule vinç uygulamaları
- ☐ Madencilik ve Tünel
- ☐ Liman ve Terminaller
- ☐ Raylı Sistem uygulamaları
- ☐ Marin uygulamaları
- ☐ Ağaç İşleme makineleri için çözümler


RESISTORS





Elektronik olarak izleme

- Su
- Yağ
- Yakıt/Benzin
- Süt
- Asitler



İzlenmesi

- Soğutma suyu devreleri
- Havalandırma tesisleri
- Çamaşır makineleri ve arıtma tesisleri
- Pompalar için kuru çalışma koruması

Akış ölçüsü

- Manyetik akış ölçer
- Girdap akış ölçer
- Ölçüm hatası <2%
- Programlanabilir Analog ve PNP çıkışı

Elektronik olarak izleme

- Sıvılar
- Granül
- Pudra
- +230 °C
- -230 °C




İzlenmesi

- Zor ortamlar için
- Aşın dolun tespiti
- Pompaların çalışması ve durdurulması
- Sızıntı tespiti
- Sıcak tutkal için + 230 °C
- Sıvı azot ve soğutulmuş granüller için -230 °C
- Buhar geçirmez:
30 bar'da 140 °C
15 bar'da 200 °C

Mikrodalga

- Tüm sıvılar için uygundur
- Toz ve granüller için uygundur
- Farklı sıvıları ayırt eder
- Sensör uzunluktan 120...1000 mm



Seviye Ölçüm Mikrodalga


- Kılavuzlu Mikrodalga
- Hassas seviye tespiti
- Su,yağ,toz,granül gibi çeşitli sıvılarla çalışır
- Yüksek hassasiyet ± 3 mm

Ultrasonik

- Tüm malzemelerin izlenmesi
- Seviye kontrolü
- 5000 mm'ye kadar anahtarlama mesafesi
- Su geçirmez muhafaza IP67
- Öğretme işlevleri

Sıcak parçaların algılanması ve ölçülmesi

- Konum kontrol
- Hız izleme
- Uzunluk ölçümü
- Sıcaklık ölçümü



Özel özellikler

- 50° C - 2000 ° C arası ısı ölçüm aralığı
- Doğruluk +10 ° C
- Muhafaza malzemesi paslanmaz çelik
- Koruma IP68
- Fiber optik dayanıklılık +350° C

INDUKTİF DUST



Zone 20'de kullanılır
Entegre elektronik aksamı
24V DC direk bağlantı

FLOW SENSOR



50ml/dak ile 2000ml/dak arası akış takibi
Linear ve sine çıkışları veya PNP-NO/NC çıkışı
Borulu sistemlere kolay entegre edilebilir
Ayar gerektirmeden kullanıma anında hazır

INLINE FLOWCONTROLLER



40 l/ml algılama aralığı
Analog veya dijital


PROCESS SENSORS



Basınç Sıcaklık
Ultrasonik




SUYA DAYANIKLI SENSÖRLER



IP 69K suya dayanıklı

INDUKTİF 250°C



Sürekli sıcaklık 250°C
Standart montaj

METAL YÜZEY SENSÖRLER



Tek parça paslanmaz
-25°C ... +80°C, IP68+IP69K
M12 M18 M30

TOUGH ENVIRONMENT



İnduktif yaklaşım switchi
Sıcaklık -60°C ... +230°C
Sert iklim değişikliklerine
karşı dayanıklı



SDN 552

Proses değişimlerini hemen farkederek

- Debi : 50 ila 2000 ml/dak
- Sıcaklık : 0 ila 60°C arası
- Lineer analog çıkış veya PNP-NO/NC çıkış
- Kolay programlama



SDN 552/5 ve SDN 552/6 akış sensörleri hem akış hızlarını hem de akışkanın sıcaklığını ölçüp değerleri ekranda görülür. Parametrelerin programlanması rahat ve kolaydır. Sınır değer, histerezis, NO/NC, gecikme zamanı veya ortalama değer en uygun şekilde akış sistemine göre ayarlanabilir. Akış ve sıcaklık sensörünün bir arada bulunması alan ve sistem masraflarını düşürür.



SDN 503

Kompakt sistemler için en uygun çözüm

SDN 503 akış sensörleri proses takibi için en uygun çözümü sunarlar. Su bazlı sıvıların 50 ml/dak ila 2l/dak arası akışlarını analog ve dijital olarak tespit edebilirler. Kompakt yapıları halihazırda sistemlere veya ulaşılması zor olan yerlere kolayca entegre olmalarını sağlar. Sensörlerin parametreleri tamamen ayarlanmış olup kullanıma hazırlardır. Ayrıca düzeltme veya ayarlama gerektirmez.




SCS 440

Montajı rahat ve güvenli - devreye alımı kolay

- Eklenebilir montaj, PNP-NO çıkış
- Anahtarlama konumları kolay ayarlanabilir
- Sağlam paslanmaz çelik gövde
- Bir adaptör ile universal kullanılabilir

SCS 440 kompakt akış sensörü 300cm/sn'e kadar akan sıvının hızını tespit edebilir. Sıvının akışıyla ilgili bilgiyi çok hızlı bir şekilde iletir. Kolay montaj sayesinde bağlantı ve LED bölümleri istenilen konuma çevrilebilir. Anahtarlama yeri neredeyse sezgisel bir şekilde potansiyometre aracılığıyla ayarlanır. Böylece zaman ve masraftan tasarruf edilmiş olur.



GO WIRELESS AND BATTERYLESS



SINIRLARINIZI KAPATIN KABLOSUZ VE PİLSİZ OLUN!

YENİ

KOLAY

- Daha kısa kurulum süresi ve maliyeti
- Hızlı kurulum ve konfigürasyon
- Vericilerde kablo ve kablo yok
- Konumlandırma özgürlüğü

SÜRDÜRÜLEBİLİR

- Değiştirilmesi, sokulması veya parç edilmesi gereken pil yok
- İhtiyaç duyulan enerjinin anında kullanılabilirliği
- Pili azaltarak elektrik tüketimi

GÜVENİRLİLİK

- Yüksek koruma derecesi
- Kablolarla hasar riski yok
- Yüksek mekanik dayanıklılık
- Onaylı ve etkin iletişim

ESNEKLİK

- Her türlü uygulamaya uygun
- Sınır anahtarları, butonlar için modüler şekil ve ayak şalterleri
- Tamamen yapılandırılabilir
- Operatör için en iyi konfor

enocean alliance

Kablosuz Bataryasız Mikro Anahtarlar

Kablosuz Alıcılar

Kablosuz Halat Şalterleri

Kablosuz Bataryasız Limit Switchleri

Kablosuz Bataryasız Ayak Pedalları

Kablosuz Bataryasız Kumanda Üniteleri

Kablosuz Bataryasız Butonları

Limit Switchleri

- EP - IP 67 Polimerik kasa
- EM - IP 67 Polimerik kasa
- AP - 30 mm Polimerik kasa
- DP - 50 mm IP 67 Polimerik kasa
- AM - 30 mm Metal kasa
- DM - 50 mm Metal kasa
- BP - 40 mm Polimerik kasa
- BM - 40 mm Metal kasa
- CM - 60 mm Metal kasa
- Özel uygulamalar için limit switchler
- İp çekti limit switchleri
- Aksesuarlar ve yedek parçalar



Buton Kutuları

SA- Termoplastik buton kutuları

SA- Kumanda üniteleri ile termoplastik buton kutuları

SAM- Alüminyum buton kutuları



Kumanda Butonları

4000 Serisi - Plastik seriler

1000 Serisi - Metal seriler

Potansiyometreler

Pilot ışıkları ve buzzerler

Joystickler




Kapasitif IO-Link Butonlu Kutular SB Serisi Polikarbonat - IP67-IP69K

IO-Link

IO-Link, aşağıdakiler için seri ve çift yönlü noktadan noktaya bir bağlantıdır. Herhangi bir ağı veri ve güç aktarım fieldbus sinyaldir.

Seri telegram olarak çıkan bir dijital anahtarlama sinyali için standart 3 telli bağlantıya dayanır.

IO-Link ile bilgi, I/O seviyesi ve saha cihazı arasında seri protokol şeklinde çift yönlü olarak haberleşebilir.



INDUCTIVE SENSORS

ICS Series IQS Series

M18

M8

M12

M30

- 40 mm mesafeye kadar metalik nesnelerin varlığını tespit etme
- Gömme veya Gömme Olmayan
- Sinyal ve teşhis LED'i ile donatılmıştır
- IP67 koruma derecesi
- Doğru ve güvenilir algılama
- Hızlı işlemler için uygundur

40 x 40

Sinyal Cihazları

Sinyal cihazları - GR serisi

Sesli ve akustik modüler göstergeler



Ayak Pedalları

Standart ayak pedalları

Çiftli ayak pedalları

Mini ayak pedalları

Aksesuarlar



EMNİYET SWITCHLERİ

Güvenlik Elektromanyetik Kilitleme Switchi



GENEL ÖZELLİKLER
RFID Kodlama
Koruma Sınıfı IP65
Çalışma Sıcaklığı: -20 C +55 C
Tutma gücü: 1200N
Fiberglass ile çevrilmiş kaplama
Doğrusal Şekil
Elektromekanik Çıkışlar



Güvenlik Röleleri




MT2A22-024
Gecikmeli Güvenlik Rölesi

MS2A31-024
Güvenlik Rölesi



MS1A31-024
Elektromekanik Güvenlik Rölesi


Güvenlik Manyetik Sensörleri



SMP1

SMP 2

Aynı Aktüatörlü Emniyet Limit Switch



SP1 Serisi

SM1 Serisi

SBP1 Serisi

SBM1 Serisi

SDP1 Serisi

SDM1 Serisi


SCM1 Serisi

SFP Serisi

SP, SM, SDP, SDM serisi için çalışma tuşları

SBP, SBM, SCM, SFP serisi için işletim tuşları

Halatlı Emniyet Limit Switch



SM Metal 30mm

SBM Metal 40mm

SDM Metal 50mm

SCM Metal 60mm

Aksesuarlar

Emniyet Kolları



KIT MIH01 + FEP-RFID
Güvenlik kilitleme kit

KIT MIH01 + FEP-LED
Güvenlik kilitleme kit

Güvenlik Kapı Montajları




SPH1U serisi

SPH1M serisi

SPH1-COMP serisi

SPH-FX serisi

Menteşe Montaj Emniyet Limit Switch




SP1 serisi

SM1 serisi

SDP1 serisi

SDM1 serisi

Manuel Sıfırlanabilir Emniyet Limit Switch




AP1R serisi

AM1R serisi

DP1R serisi

DM1R serisi

Asansör ve Kaldırma Uygulamaları için Limit Switchleri Konumlandırma



Hız Limitörleri

Limit Switchleri AP, DP Serileri

İp Çekti Switchleri

Aksesuarlar

Kapı Kontaktları

Yaklaşım Sensörleri


SL Serisi ve Pushbutonlar

Emniyet Modülleri

LED Lambalar


Manual Resetlenebilir Limit Switchleri

Çift El Emniyet Buton Konsolu



İki elle kontrol cihazları, özel kendi kendine sönebilen fiberglas takviyeli polikarbonat yapıları sayesinde sağlam ve neredeyse yok edilemezdir. Esneklik için tasarlanmış olup, dikey veya yatay çalışma için monte edilebilirler. Bu cihazlar, ISO 13851 standardının tüm gereksinimlerini karşılayarak güvenlik ve uyumluluğu garanti eder. Acil durdurma işleviyle donatılmış olup, 22 mm çaplı düğmeleri barındıran bir kontrol istasyonunun entegrasyonuna da olanak tanır. Kurulum, çeşitli sistemlere kolay entegrasyon için kablo veya M12 konektörü aracılığıyla bağlanma seçeneğiyle bir yüzeye veya bir kaideye yapılabilir.

Elektromanyetik Emniyet Switchi




Metal kasa FEM serisi

Bu yeni seri, sağlamlık ve tutma açısından zorlu uygulamalar için uygun bir alternatif sağlamak üzere termoplastik FEP serisini tamamlar.

Metal kilitlememiz, herhangi bir uygulamaya entegre edilmesini sağlayan çok sayıda mikro anahtar, çalışma prensibi ve besleme voltajı içerir.

Gecikmeli Elektromekanik Emniyet Rölesi



MT1A22-024: elektromekanik çıkışlara sahip yeni zamanlanmış emniyet modülü, elektromekanik çıkışların enerjisinin kesilmesinde gecikmelerin programlanmasını mümkün kılar.

Bu ürün, kilitleme cihazlarını basit ve güvenli bir şekilde kontrol etmek için idealdir.



- EX Şalterleri
- İpli Acil Durdurma Şalterleri
- Bant Kaydı Şalterleri
- Akış Kontrol Şalterleri
- Hız İzleme Şalterleri
- Bakım Kontrol Şalterleri
- Kollu Makaralı Limit Şalterleri
- Turlu Limit Şalterleri
- Mil Limit Şalterleri
- Kadran Limit Şalterleri

DUK, elektrikli vinç ve vinç ekipmanları ve tiyatro sahne teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir firmadır. Kilitler, tekne asansörleri, kanalizasyon arıtma tesisi ekipmanları, yüksek ağır sanayi ve endüstriyel tesisleri başlıca kullanım alanları olup serisini genişleterek yıllar süren deneyimine dayanarak ürünlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesinde yardımcı olmaktadır.



EX ŞALTERLER LHPEw EX-B LHPE-EX-L50 LHP-EX-R Ex versiyonları vardır.	İPLİ ACİL DURDURMA ŞALTERİ SNS2 LHPEW-BS LHPEW-B Halat besleme acil durum anahtarı LHwa	BANT KAYDI ŞALTERİ ET4 SOL PANELİ-L50 LHR
AKIŞ KONTROL ŞALTERİ MW	HIZ İZLEME ŞALTERİ Konveyör hız anahtarı Rotasyon hızı anahtarı FW3 ZG	BAKIM KONTROL ŞALTERİ VOS MİL LİMİT ŞALTERİ İŞLETİM
KOLLU MAKARALI LİMİT ŞALTERİ LHP-R LHS OH	TURLU LİMİT ŞALTERİ kam anahtarı LMV LMV'LER LM	KADRAN LİMİT ŞALTERİ LZ

ALÜMİNYUM AŞIRI HIZ ŞALTERİ



Al-Ni-8

Supply voltage: internally generated
Selling range: 120 up to 6000rpm
Maximum speed: 10000rpm
Contacts: per rotation direction 1 potential free changeover relay
Switching performance: 250VAC 5A @cos phi=1
Cable inlet: DC 150W, max 240V, max 5A
Connecting: 1 x M20 cage clamp, each max 2,5mm²

Protection: IP 65
Housing: polyamide
Colour: yellow
Coupling: pin coupling, attached 1 rubber coupling
Mounting: flange mounting
Temperatures: operating -25°C up to +70°C
Torque for rotation: storing -40°C up to +80°C average 7 Nm, peak 10 Nm

ŞUT SEVİYE (TILT) SWITCH BS2

Bu ayar anahtarı, dikey olarak yaklaşık 22°'den fazla her silindığında bir çıkış sağlar. Bir indüktif yakınlık sensörü ile donatılmıştır. Dik olarak değişiyorsa, sensörün yüzünün altında bir çelik halka vardır. 22°'den fazla yöne bakılmaksızın, indüktif sensörün ya da elektriksel sinyal değişikliklerinin yüzündeki yuvarlak uçlar:

- Kutularda yüksek seviye dedektörü
- Düşük seviye dedektörü
- Kanal eklenti dedektörü
- Aktarım noktası eklenti dedektörü
- Çarpışma araştırması
- Akışız dedektör



Technical data	
INDUCTIVE SENSOR	
Material / type	PP / closed if vertical
Construction	EN 60947-5-2
Voltage	10 up to 200VDC supply class 2 acc. IEC
Consumption	< 10mA
Current	max 100mA
Utilization category	DC-13
Voltage drop	max 2.5VDC
MTTF	600 years
CONNECTION CABLE	
Material	cable
Length	7m
Diameter	8.5mm
Flame Retardance	IEC 60332-1-2
UV resistance	yes
Oil resistance	yes
General	
Weight	1.5kg
Ambient temperature	-25°C up to +55°C due to cable specifications
Typical delivery delay	1s

QUALITY SOLUTIONS FOR MOTION CONTROL

POZİSYON LIMIT SWITCH

Gezer köprülülün, vinçlerin ve karmaklı tezgahların hareketini kontrol etmek için tasarlanmış yeni pozisyon limit anahtarı. Sağlam ve güvenilir Arke, zorlu çalışma koşullarında kullanıma uygun özelliktedir.

Özellikler;

- En zorlu çalışma koşullarında mükemmel performansı garanti etmek için tasarlanmıştır.
- 2 sabitleme deliği.
- Emniyet fonksiyonları için pozitif açma NC kontakları.
- Anahtarların mekanik ömrü: 2 milyon işlem.
- IP koruma derecesi: Arke, özel kablo kelepçesi M20 ile IP65, IP66, IP67 olarak sınıflandırılır.
- NEMA koruma derecesi: Arke Tip 1 olarak sınıflandırılmıştır.
- Aşırı sıcaklık dayanımı: -53 °C ile +80 °C.
- 6x8 mm kesitli, alüminyum çubuklar, termoplastik malzemeden mahfaza ve kafa.
- Kullanılan tüm malzemeler ve bileşenler aşınmaya karşı dayanıklıdır ve ünitenin suya ve toza karşı korumasını garanti eder.

Opsiyonlar;

- Her 90°'de 4 bakımlı pozisyona sahip çapraz çubuklar, her 90°'de her 3 bakımlı pozisyonda çapraz çubuk veya T çubuk, 65°'lik hareket ve yay geri dönüşlü tek çubuk veya rulo.
- 1NC+1NC kademeli kontaklı 2 yavaş hareket anahtarı veya 1NO+1NC kontaklı 2 yavaş hareket anahtarı.
- Montaj süresini azaltmak ve kabloları kolaylaştırmak amaçlı kablo kelepçeleri için 3 çıkış.

Sertifikalar
CE U EAC

STOK UYGUN FİYAT!



ROTARY LIMIT SWITCHES



TOP METAL ROTARY LIMIT SWITCHES

- Salt spray resistant.
 - Revolution ratios: from 1:1 to 1:8100.
 - Number of outputs: 3 with same or different revolution ratios.
 - It can be equipped with 3 cam sets (with up to 15 switches), potentiometers, encoders, absolute encoders Yankee.
 - XL version featuring cover rise suitable for 3 cam sets (with up to 18 switches), potentiometers, encoders, absolute encoders Yankee.
 - Snap action switches with 1NO+1NC contacts or slow action switches with 1NC contact.
 - Insulation category: Class I.
 - Cable entry: up to 2 cable clamps M20.
 - Maximum rotation speed: 800 rev./min.
 - Overall dimensions: 139 x 186 x 120 mm (HxLxW).
 - XL version: 169 x 186 x 120 mm (HxLxW).
- Switch specifications**
- Utilization category: AC15/3A/250 Vac.
 - Rated thermal current: 10 A.
 - Rated insulation voltage: 300 Vac.
 - Mechanical life: 10x10 operations.
 - Connections: screw-type terminals.

WALL-MOUNTED CONTROL STATION

PENDANT CONTROL STATIONS

PENDANT CONTROL STATIONS FOR DIRECT CONTROL



SLIPS RINGS COLLECTORS
10-30-50-300-500 A



- Teknik Özellikleri**
- Standartlara Uygunluk: EN 61000-6-2:2001 EN 55022:2001, Sınıf B
 - Çalışma ortam sıcaklığı: -20°C ile +60°C ve -20°C ile +80°C arası.
 - Koruma derecesi: IP65 max.

- Teknik Özellikleri**
- Standartlara Uygunluk: EN 61000-6-2:2001 EN 55022:2001, Sınıf B
 - Çalışma ortam sıcaklığı: -20°C ile +85°C, -40°C ile +85°C (ısıtıcı versiyonlar).
 - Koruma derecesi: IP66



ABSOLUTE ENCODER EGON-RS




ENCODER YANKEE 1

- Digital multium magnetic absolute encoder.
- Sturdy RS-485 differential Half-Duplex output suitable for transmission through native protocol.
- Detection technology: magnetic sensor.
- Available in configurations with shaft or with contactless magnet and bush.
- Overall dimensions: version with shaft: 64.5 x 42.7 x 53.2 mm (HxLxW) contactless version: 34.5 x 42.7 x 53.2 mm (HxLxW).
- Electrical specifications
- Power supply: 9 + 36 Vdc.
- Power consumption: 20 mA.
- Single turn resolution: 10 bit (1024 points per revolution) - 12 bit (4096 points per revolution).
- Multiturn resolution: 14 bit (16384 revolutions) - 16 bit (65536 revolutions).
- Back-up autonomy: ~ 3 years.
- Accuracy: ± 0.35°.
- Input over-current protection.
- Over-voltage and reverse polarity protection.

ELECTRONIC LIMIT SWITCH ZEUS



ELECTRONIC LIMIT SWITCH ATLANTE EVO



İPLİ POTANSİYOMETRE PANDIA



ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Interface	Analog 4...20 mA / 1...5 V	Redundant analog 4...20 mA / 1...5 V	Digital CAN bus	Redundant digital CAN bus
Channel	single	double with cross check	single	double with cross check
Power supply	12...30 Vdc			
Max consumption	50 mA	80 mA	50 mA	80 mA
Resolution	12 bit			
Accuracy	± 0.50%			
Linearity	± 0.50%			
Relay output	4 relays for 2 300 safety lines	2 relays for 2 300 safety lines	/	2 relays for 2 300 safety lines
Connections	Cable clamp M16	2 connectors M12 5 PIN	Connector M12 8 PIN	2 connectors M12 5 PIN



HiPak IGBT and diode modules with SPT and SPT+chips
1700V-6500V
800A-1000A



StakPak for Industrial applications
4500V-5200V
1300A-3000A



Asymmetric IGCTs



LinPak IGBT modules



Asymmetric GTOs



RoadPak SiC e-mobility module



PCTs Phase Control Thyristors
1800V-8500V
760A-4450A



Fast Recovery Diodes
4500V-5500V
1950A-2620A



Rectifier Diodes
1700V-8500V
1310A-6720A



Welding Diodes
200V-400V
7110A-13526A

Part number T _j (operational) up to 175 °C	Voltage V _{ces} (V)	Current I _s (A)
SSNG 0150Q170300	1700	2 x 150
SSNG 0200Q170300	1700	2 x 300
SSNG 0300Q170300	1700	2 x 300

Configuration	V _{ces} (V)	V _f (V)	Housing
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	Q
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	Q
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	Q

62Pak power Dual IGBT modules



Part number T _j (operational) up to 175 °C	Voltage V _{ces} (V)	Current I _s (A)
LoPak IGBT 1200V Dual 2x900A	1200V	2x 900A
SSNG 0225R170300	1700	2 x 225
SSNG 0225R170390	1700	2 x 225
SSNG 0300R170300	1700	2 x 300
SSNG 0300R170390	1700	2 x 300
SSNG 0450R170300	1700	2 x 450
SSNG 0450R170390	1700	2 x 450


Configuration	V _{ces} (V)	V _f (V)	Housing
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	R
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	R incl. TIM
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	R incl. TIM
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	R incl. TIM
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	R incl. TIM
(S) - Phase leg IGBT	2.55	1.75	R incl. TIM

Dual LoPak1 IGBT modules

Part number T _j (operational) up to 175 °C	Voltage V _{ces} (V)	Current I _s (A)
SSNG 1000X170300	1700	2 x 1000
SSNG 0450X330300	3300	2 x 450
SSFG 0900X170100 *	1700	2 x 900
SSFG 1800X170100 *	1700	2 x 1800
SSFG 0500X330100 *	3300	2 x 500
SSFG 1000X330100 *	3300	2 x 1000

Part number T _j (operational) up to 175 °C	Voltage V _{ces} (V)	Current I _s (A)	Configuration
SSFG 0500X12000x	1200	2 x 500	(S) - Phase-leg MOSFET
SSFG 0780X12000x	1200	2 x 780	(S) - Phase-leg MOSFET
SSFG 0980X12000x	1200	2 x 980	(S) - Phase-leg MOSFET

Configuration	R _{ds(on)} (mΩ) typ. 25 °C	R _{ds(on)} (mΩ) typ. 175 °C	Housing
(S) - Phase-leg MOSFET	2.9	5.2	B
(S) - Phase-leg MOSFET	2.4	4.2	B
(S) - Phase-leg MOSFET	1.9	3.2	B



"Fransız menşeli fan üreticisi ECOFIT/ETRI, standart aksiyel ve santrifüj fan üretimi yapmakla beraber müşteri isteklerine göre spesifik çözümler sunmaktadır. Demiryolu ve havacılık üzerine fan üretiminde uzmanlaşmış olan ETRI, askeri elektronik ve iklimlendirme uygulamaları için de yüksek performanslı ürünlerle yelpazesini genişletmiştir."

AC



115 - 220V

50/60Hz

Down to -54°C
Up to +100°C

80.000 hours

IP20

AC AKSİYEL FANLAR

Aksiyel fanlar yüksek hacimli çıkışı kompaktlıkla birleştirir. Fanlarımızın sağladığı nispeten yüksek basınçlar, toz filtrelerinin kullanımında veya çok kompakt ekipmanlarda karşılaşılan direnç kayıplarının üstesinden gelmeyi de mümkün kılar. Baskılı devreleri, yarı iletkenleri, motorları soğutmak için kullanılırlar...

- Plastik UL 94 V-0 pervaneli aksiyel fanlar
- Maksimum hava akışı: 119 l/s
- Maksimum basınç: 24mmH2O
- 80 x 80 x 25mm'den 172 x 50 x 38mm'ye kadar boyutlar
- 50Hz ve 60Hz'de 115V ve 230V AC motorlar
- Zamak veya alüminyum gövdeler
- CE, UL İşareti

DC AKSİYEL FANLAR

- Plastik UL 94 V-0 pervaneli aksiyel fanlar
- Maksimum hava akışı: 120 l/s
- Maksimum basınç: 32 mmH2O
- 80 x 80 x 25 mm'den Ø 172 x 50mm'ye kadar boyutlar
- 12V, 24V ve 48V DC motorlar
- Plastik UL 94 V-0, zamak veya alüminyum gövde
- CE, UL İşareti

Opsiyonel: hız sensörü, alarm, farklı IP seviyeleri, bağlantı tipleri,...

DC



4,5 - 146V

Down to -40°C
Up to +70°C

Up to 80.000 hours

IP20



AC

■ TEK EMİŞLİ ECOFIT SANTRİFÜJ FANLAR

■ ÇİFT EMİŞLİ ECOFIT SANTRİFÜJ FANLAR



■ ECOFIT AKSİYEL FANLAR

■ GERİYE ECOFIT SANTRİFÜJ FANLAR

■ ECOFIT AC MOTORLAR

■ ECOFIT ÇAPRAZ AKIŞLI FANLAR

■ ECOFIT SICAK HAVA FANLARI



EC F5 ECOFIT FAN RREF5 192X40R ENERJİ TASARRUFLU

- Elektronik komütasyonlu yeni ECOFIT Fırçasız motor F5 AC ile aynı alanda daha iyi performanslar elde edin
- Optimize edilmiş bir güç tüketimi ve düşük çalıştırma maliyetleri için EC motorunun hızlarını sürün
- Uyarlanmış hız kontrolü sayesinde akustik konforun tadını çıkarın
- Uygulamanız için özel tasarım
- MICRO İşlemcinin "alakart" programı (hızlar, elektrik tüketimi, gürültü seviyesi ...)
- Entegre elektronikler sayesinde cihazınızın çalışma durumundan gerçek zamanlı olarak haberdar olun
- RREF5 192x40R ürünümüz dünya çapında kullanılabilir

85 - 265V

50 - 60Hz

-20 - +70°C

80.000 heures

IP54



VISHAY ESTA GÜÇ KAPASİTÖRLERİ EN İYİ GÜÇ ÇÖZÜMLERİ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR SUNAR

Vishay ESTA Güç Kapasitörlerinin **Avantajları**

- Yüksek güç
- Düşük kayıplar
- Yüksek güvenilirlik
- Kompakt tasarım

Aşağıda ki **Uygulamalar** İçin

- Güç faktörü düzeltme (PFC) ve filtreleme
- Endüstriyel sürücüler
- Güç iletimi, FACTS, HVDC
- Endüksiyon ısıtma

GLI

Yüksek Frekanslarda
Düşük Kayıplar

Power Electronic Capacitors

PhMKD

Maksimum Çıkış için
Kompakt Tasarım,
56 kvar

3 Phase Low-Voltage Power Capacitors

Phao, Phafo

36 kV'a Kadar
Yalıtım Seviyesi
(70 kV / 170 kVp)

3 Phase High-Voltage Power Capacitors

PhMKP

Esnek Tasarım Seçenekleri
1000 VAC'ye Kadar
RMS

Low-Voltage Power Capacitors

HDMKP

Düşük Öz Endüktans

DCMKP

Uzun Ömür Beklentisi

Phawo

100 kHz'e Kadar
Frekans Aralığı

Single Phase High Voltage Power Capacitors

ACMKP

Yüksek Güvenilirlik ve
Uzun Ömür Beklentisi


Power Electronic Capacitors

Endüksiyon
Ocakları

Yeşili korumak için
rüzgar uygulamalarınızda
PhMKP'yi kullanın

Uzun ömür beklentisi için
DCMK'yi kullanın

- ▼ Standard Recovery Diode Modules
- ▼ Fast Recovery Diode Modules
- ▼ Schottky Modules
- ▼ Ultrafast Modules
- ▼ Thyristor Modules
- ▼ Bridge Modules
- ▼ MOSFET Modules
- ▼ IGBT Module
- ▼ Thyristor Higt Power SCR
- ▼ Thyristor Higt Fast
- ▼ Thyristor Higt Recovery
- ▼ Diodes Higt Fast



- Güç Modülleri
- Hibrid Güç Modülleri
- Köprü Diyotlar / AC - Switch'ler
- Kontrol IC'ler
- IGBT'ler
- IGBT Sürücüler
- IGBT Modüller
- Akıllı Güç Modülleri
- SCR / Diyot
- IGBT Stack'ler
- Stack Cihazları

IGBT Modules



Thyristor Presspacks



Diode Presspacks



Thyristor / Diode Modules




Welding Diodes




Bridge Rectifier / AC-Switches




High Power Thyristors, Diodes & IGBT




■ Hızlı Sigortalar ■ Özel Amaçlı Sigortalar ■ Sigorta Tutucuları ve Kartuşları



gG-aR-aM
Silindirik Porselen
Sigortalar




NH Sigortalar
gG-aR-aM



Kancalı Hızlı
Yarı İletken
Koruma Sigortaları



Vidalı Hızlı
Yarı İletken
Koruma Sigortaları



İngiliz Tipi
Yarı İletken
Sigortalar



D Tipi Sigortalar
Neozed, Diazed,
Silized gG,aM,aR



Silindirik
Sigorta Yuvaları



NH Sigortalı
Yük Ayırıcıları

Profesyonel Üretim



gPV (photovoltaic fuses)



- Yüksek anma gerilimi 1000 VDC' e kadar,
- PV kurulumlarına özel küçük aşırı akımlar için ayarlanmış çalışma aralığı,
- Harcı kullanım için sağlam, montajı kolay sigorta elemanı,
- Uzun çalışma süresi sonunda sigorta özelliklerinin azalmaması,

By continuing your navigation on this website, you accept the use of cookies for statistical and marketing purposes. Legal notice

MERSEN



2014. Property value in 2014, specialists in lighting and powerline protection (gPV)

2013. Mersen, the largest worldwide group of electrical and electronic fuses, is created

2012. Mersen is acquired by the French group of electrical and electronic fuses, is created

2011. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2010. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2009. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2008. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2007. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2006. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2005. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2004. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2003. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2002. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2001. The French group of electrical and electronic fuses, is created

2000. The French group of electrical and electronic fuses, is created

1999. The French group of electrical and electronic fuses, is created

1998. The French group of electrical and electronic fuses, is created

1997. The French group of electrical and electronic fuses, is created





Eaton Bussmann series fuse
high speed square body flush
and contact
690V/700V
(IEC/UL):80-2000A



Eaton Bussmann series fuse
high speed square body flush
and contact
690V/700V
(IEC/UL):100-2000A



Eaton Bussmann series fuse
CYLINDRICAL FUSE
22 x 58
14 x 51
10 x 38
GG 500V (IEC/UL): 1-125A
aR 690V (IEC/UL): 1-125A



Eaton Bussmann series fuse
high speed square body flush
and contact
1250V/1300V
(IEC/UL):250-1400A



Eaton Bussmann series fuse
high speed square body flush
and contact
1250V/1300V
(IEC/UL):16-1000A

Ferraz
Shawmut

Mersen



Square Body High-Speed Fuse Protistor
AC Protection
690VAC (IEC) / 700VAC (UL)



NH Square Body High-Speed Fuse Protistor
AC Protection
690VAC (IEC) / 700VAC (UL)
Protistor® size NH 000, 00, 0, 1, 2, 3 aR,



Square Body High-Speed Fuse Protistorr
DC Protection



British Standard fuse-link
Protistor®
690VAC (IEC) / 700VAC (UL)



Square Body High-Speed
Fuse Protistor
Size NH 000 ,00,aR



IEC High-Speed Cylindrical Fuse Protistor
690VAC (IEC) / 700VAC (UL)



High-Speed Cylindrical Fuse Protistor
DC Protection

TransTech – Güç Aktarım Çözümlerinde 55 Yıllık Deneyim

TransTech, endüstri ve ulaşım sektörleri için elektriksel ara yüz çözümleri tasarlayan ve üreten küresel bir firmadır.

Endüstriyel alanda; **Delta Star Bara Sistemleri**, **AKAPP Multiconductor** ve **RediBAR** ürün hatlarıyla çelik sanayi ve ağır hizmet tipi taşıma sistemlerine yönelik güvenilir elektrikleştirme çözümleri sunar. Ayrıca liman, rüzgar türbini ve otobüs şarj sistemleri için özel makaralı, firdöndülü ve pantograf tabanlı enerji iletim sistemleri geliştirir.

Ulaşım sektöründe ise pantograf, kontakt ray, katenary sistemleri ve akım pabucu gibi ürünlerle hem araç hem de hat tarafında çözümler sağlar; bu dinamik sistemler için tanılama ve mühendislik desteği sunar.

1950'lerden bu yana güç aktarımı konusunda uzmanlaşan TransTech, bugün Wabtec Corporation çatısı altında, güvenlik, müşteri odaklılık ve sürekli gelişim ilkeleriyle faaliyet göstermektedir.



TRANSTECH BARA ÜRÜN SERİLERİ Heavy Duty Tipi Endüstriyel Vinç Bara Sistemleri


V - BAR / HV - BAR




- %100 6101-T6 Alüminyum yapı
- Tüm sistem tek tip malzemenin üretimidir
- İzolatörlerde sürekli 300°F (yaklaşık 150°C) sıcaklık dayanımı
- 1000-7500 Amp akım aralığı
- Mükemmel izleme kabiliyeti (optimum aralık: dikey 4", yatay 4,5")
- %100 kolektör teması – daha geniş temas yüzeyiyle daha az aşınma
- Özellikle çelik haddehaneleri ve benzeri ağır sanayi uygulamaları için idealdir




C - BAR



- Alüminyum veya bakır malzeme seçeneği
- 450 – 750 Amp akım aralığı
- Kavisi hat uygulamalarına uygun tasarım
- Uygun maliyetli çözüm




H - BAR



- Kompakt tasarım
- 500 – 600 Amp akım aralığı
- Yandan veya alttan askılı konfigürasyonlar
- Orta fiyat aralığı



HC - BAR



- Çelik / Alüminyum bara
- 1000 – 5000 Amp akım aralığı
- Transductor sistemlerine ekonomik alternatif



PowerPOZ Entegre konumlandırma



Muhafaza Bandı
Tip: RNS2W
Güç/enerji için 5 kanal
Pozisyonlama için 2 kanal
Sıcaklık aralığı: -10°C ... +60°C



Pozisyonlama Bandı
Tip: PowerPOZ MT10/20
Temassız pozisyon iletimi
Maksimum uzunluk: 260 m
İsteğe özel rulolar halinde teslimat



Sensör Arabası
Tip: PowerPOZ PTR / 1,5 m
Besleme gerilimi: 10-30V DC
Hız: Düz hattarda 240 m/dk'ya kadar
1,5 m bağlanmış kablolu dahildir



Çekme Kolu
Tip: SCL / PowerPOZ
Kolay montaj
Yatay ve dikey toleransları ortadan kaldırır
Kolay ayarlanabilir yapı



Sabit Nokta Pozisyon Bandı
Tip: MT10/20-FP
Pozisyon bandının sabitlemesi için
Pozisyonlama sisteminde yüksek stabilite
200 mm muhafaza içersine entegre



Uç Kapağı
Tip: RNS2W-EC
Sistemin güvenli uç kapaması
Toz ve neme karşı koruma sağlar
Uzunluk: 300 mm

Sistem Özellikleri

- Tam entegre, korumalı pozisyonlama sistemi
- Her biri maksimum 160 A akım taşıyabilen 5 bakır güç hattına kadar
- Maksimum sistem uzunluğu: 520 m (2 pozisyon manyetik bandı ile)
- Yüksek pozisyonlama hassasiyeti: ±2,5 mm (yanı mutlak sistem)
- Sinyal kaybı durumunda otomatik sıfırlama özelliği
- Koruma sınıfı: Sistem IP44 (AS7 contasıyla), Sensör IP67
- Toz ve neme karşı dayanıklı, zorlu çevre koşullarında güvenilir çalışma
- Ortam sıcaklığı: -10°C ... +60°C
- Kavisi hat uygulamalarına uygun
- Maksimum çalışma hızı: 240 m/dk

Düşük Güçlü Endüstriyel Vinç Bara Sistemleri En Önemli Uygulamaları

Barajlar



Kağıt Fabrikaları




Seralar



Cam Temizliği



Tiyatro Sahneleri



Otomatik Araç Depolama/Park




KAPLINLER

ENCODERLER İÇİN ÇELİK YAYLI PT SERİSİ




- Paslanmaz Helikal
- PT Serisi : Çelik Yaylı, Set Vidalı Sistem
- 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm ve 14mm Delik Çapları
- Uzun Ömürlü Dayanıklı

MEKANİK ÖLÇÜLER



MEKANİK ÖLÇÜLER



H7+0,012

Ø A



- TİP-PT1634 06/06mm
- TİP-PT1634 08/08mm
- TİP-PT1634 10/10mm
- TİP-PT1634 06/10mm
- TİP-PT1634 08/10mm

- TİP-PT2650 06/06mm
- TİP-PT2650 08/08mm
- TİP-PT2650 10/10mm
- TİP-PT2650 10/11mm
- TİP-PT2650 11/11mm
- TİP-PT2650 12/14mm

YERLİ ÜRETİM



PT Serisi Çelik yaylı kaplinler esnek gövdelerinin çelik olması sebebiyle çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.



www.protekteknikshop.com.tr





OTOMASYON

AUTOMATION

VİNÇ SİSTEMLERİ

CRANE SYSTEMS

ENERJİ

ENERGY

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

POWER ELECTRONICS



PROTEK TEKNİK ELEKTRİK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.



Merkez Ofisi/Head Office
Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı
Esas Aeropark No:11 A Blok Kat: 6 D: 54
34912 Kurtköy Pendik İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (216) 685 10 10 pbx
E-mail: protek@protek-teknik.com.tr



Tuzla Şubesi/Tuzla Branch
Aydınlı Mah. Üniversite Cad. Melodi Sk.
Bilmo Sanayi Sitesi No: 2/30
34953 Tuzla İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (216) 593 11 82 pbx
E-mail: protek@protek-teknik.com.tr



www.protek-teknik.com.tr



+90 530 957 48 91



Fax: +90 (212) 235 46 09

BİZİ TAKİP EDİNİ



2025